


TYP 0 izolacji dachu dach nieizolowany




Blacha stalowa TP46
o grubości 0.63 mm
ocynkowana ogniowo
(275 g/m²) i lakierowana
(z zew. 25 µm, od wew. 15 µm)
wraz z warstwą eliminującą
kondensację pary wodnej
(NCD) od strony wewnętrznej

Łączenie blach trapezowych
na zakład (1,5 fali)


Wkręt samowiercący
ocynkowany ogniowo
i lakierowany



Śruba montażowa klasy 8.8
galwanizowana wraz
z podkładką i nakrętką



Wkręt samogwintujący
nierdzewny z uszczelką
samowulkanizującą



Fabryczne otwory
montażowe

Stalowa płatew
dachowa ocynkowana
ogniowo (275 g/m²
lub 450 g/m²) - profil Z

Stalowy dźwigar kratowy
ocynkowany ogniowo
(275 g/m², 450 g/m²)

Certyfikat



EN 1090-1

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

PL3270 ZAKRZEWSKA

POWIERZCHNIA	930 m ²
KATEGORIA	Hale magazynowe
IZOLACJA	Nie
NACHYLENIE DACHU	17°
WYSOKOŚĆ	6.0 m
DŁUGOŚĆ	50.8 m
SZEROKOŚĆ	18.3 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Brzydowo

