


TYP 2 izolacji dachu



Blacha stalowa TP46
o grubości 0.63 mm
ocynkowana ogniowo
(275 g/m²) i lakierowana
(z zew. 25 µm, od wew. 15 µm)
wraz z warstwą eliminującą
kondensację pary wodnej
(NCD) od strony wewnętrznej


Wkręt samowiercący
ocynkowany ogniowo
i lakierowany



Stalowa płatew dachowa
ocynkowana ogniowo
(275 g/m² lub 450 g/m²)
- profil Z

Izolacja paroszczelna
- folia PE 0.2 mm

Wkręt samogwintujący
nierdzewny z uszczelką
samowulkanizującą



Fabryczne otwory
montażowe

Stalowa płatew sufitowa
ocynkowana ogniowo
(275 g/m² lub 450 g/m²)
- profil Z

Granulat wełny szklanej
lub wełna skalna
o grubości 200-300 mm

Stalowy dźwigar kratowy
ocynkowany ogniowo
(275 g/m², 450 g/m²)

Blacha stalowa IP18
o grubości 0.5 mm
ocynkowana ogniowo
(275 g/m²) i lakierowana
(z zew. 25 µm, od wew. 15 µm)

Certyfikat



EN 1090-1

Współczynniki
przenikania ciepła
U_c [W/m²K]

	8-16°C	>16°C [2017]	>16°C [2021]
U _c wymagane	0.30	0.18	0.15
Grubość izolacji (mm)*	150	250	300
U _c	0.30	0.18	0.15
U ₀	0.25	0.15	0.13

* Izolacja spełniająca wymagane U_c

LLENTAB

WWW.LLENTAB.PL

LENTAB

WWW.LENTAB.PL

PL3223 JOCZ

POWIERZCHNIA	1033 m ²
KATEGORIA	Hale produkcyjne
IZOLACJA	Tak
NACHYLENIE DACHU	14°
WYSOKOŚĆ	4.2 m
DŁUGOŚĆ	57.4 m
SZEROKOŚĆ	18 m
KRAJ	Polska
MIEJSCOWOŚĆ	Ryn